



Согласовано:
Председатель Общего собрания
трудоого коллектива
 Т.Г. Радостева
протокол № 3
от «20» сентября 2022 года



Утверждаю:
Заведующий «Детский сад № 19
«Чебурашка»
 А.С. Жамилова
Приказ № 106/3-о
от «20» сентября 2022 года

Инструкция

по охране труда при покосе травы

ИОТ – 19

г. Верхняя Салда
2022г.

1. Общие требования охраны труда при покосе травы

- 1.1. К выполнению работ по скашиванию травы (ручными косами, моторными косами (триммерами) и газонокосилками допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приёмам работы, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
- 1.2. Повторную проверку знаний работник проходит не реже чем один раз в год.
- 1.3. Работник обязан:
 - соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные в ДОУ, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;
 - правильно применять спецодежду, спецобувь или другие средства индивидуальной защиты;
 - выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;
 - знать приёмы оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях;
 - извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на территории ДОУ, об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении признаков острого заболевания.
- 1.4. В процессе работы на работника могут воздействовать следующие вредные и опасные производственные факторы:
 - подвижные части моторных кос (триммеров) и передвигающиеся газонокосилки, мелкие предметы (камни, щепки), вылетающие из-под режущего ножа при работе косы;
 - повышенная температура поверхности оборудования;
 - острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования;
 - повышенный уровень шума на рабочем месте;
 - повышенный уровень вибрации;
 - повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
 - поражение электрическим током;
 - повышенная температура воздуха рабочей зоны;
 - недостаточная освещённость рабочей зоны;
 - физические нагрузки;
 - возможность возникновения пожара в связи с использованием в качестве топлива для моторной косы легковоспламеняющейся жидкости.
- 1.5. Работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами:
 - костюм хлопчатобумажный – на 12 мес.;
 - комплексное защитное устройство (маска для лица с наушниками) – до износа;

- рукавицы виброзащитные – до износа;
 - ботинки кожаные с защитным носком – на 12 мес.
- 1.6. Работникам запрещается появляться и находиться на территории организации и на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
 - 1.7. Курить только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.
 - 1.8. Скашивание травы при неблагоприятных климатических факторах внешней среды (дождь, гроза, туман) не допускается.
 - 1.9. Обо всех замеченных неисправностях оборудования, инструмента и средств индивидуальной защиты или их отсутствии работник должен сообщить непосредственному руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.
 - 1.10. За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение требований нормативных документов по охране труда работник привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Перед началом проведения работ по скашиванию травы работник должен надеть средства индивидуальной защиты. Спецодежда не должна иметь свисающих концов, а также загрязнений горюче-смазочными материалами.
- 2.2. Получить задание на работу у своего непосредственного руководителя.
- 2.3. Установку режущего инструмента (ножа) производить только в перчатках без снятия его с моторной косы.
- 2.4. При транспортировке моторной косы к месту работы двигатель должен быть выключен. При транспортировке на транспортных средствах моторную косу необходимо предохранять от опрокидывания, повреждения и вытекания топлива.
- 2.5. Заправка топливом моторной косы производится при выключенном и охлаждённом двигателе. Если при заправке пролито топливо, моторную косу следует немедленно очистить и проследить за тем, чтобы топливо не попало на одежду. При попадании топлива на одежду её следует сменить.
- 2.6. Перед пуском двигателя моторной косы работник должен проверить исправность узлов и деталей моторной косы, отрегулировать в соответствии со своим ростом подвесной ремень и положение рукояток.
- 2.7. Пуск двигателя моторной косы производится вне помещений на расстоянии не менее 10 м от ёмкости с топливом.
- 2.8. При пуске моторной косы работник должен занять устойчивое положение, надёжно удерживая моторную косу. Режущий инструмент не должен соприкасаться с какими-либо предметами или грунтом, нахождение посторонних лиц в зоне радиусом до 15 м не допускается, так как существует опасность получения травм отбрасываемыми предметами или вследствие контакта с режущим инструментом.
- 2.9. Пуск моторной косы должен производиться согласно инструкции по её эксплуатации.
- 2.10. До начала работы необходимо осмотреть местность, на которой будет выполняться работа моторной косой, убрать с обкашиваемой поверхности земли твёрдые предметы (камни, сучья и т.п.), которые могут нанести травму и повредить режущий инструмент.
- 2.11. Проверить работу моторной косы на холостом ходу, затем на минимальных оборотах. Перед запуском проверить, чтобы люди находились на безопасном расстоянии.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. При подготовке ручных кос к работе необходимо обеспечить плотную и правильную посадку косы на ручку. Ручка должна быть прямой, гладкой и соответствовать росту работника.
- 3.2. При скашивании травы ручной косой не допускается:
 - отбивать и точить косы лицам, не прошедшим обучение безопасным приемам и методам работы;
 - точить ручные косы выкрошенными и обломанными абразивными брусками, не имеющими рукояток с предохранительным кольцом;
 - оставлять косы на участках, а также вешать косы на ветви деревьев и кустарников, прислонять к стогам и т.п.
- 3.3. При переходе с участка на участок ручную косу необходимо закрывать чехлом или оборачивать хлопчатобумажной тканью.
- 3.4. Работа моторной косой должна производиться согласно инструкции по эксплуатации организации-производителя.
- 3.5. При работе моторной косой не допускается:
 - нахождение в зоне работы (в радиусе 15 м) других лиц и животных;
 - передавать моторную косу даже на непродолжительное время другим работникам, не имеющим права ею пользоваться;
 - курить;
 - вносить какие-либо изменения в конструкцию, применять режущий инструмент, другие узлы и детали, не предназначенные для установки на данной моторной косе;
 - работать без защитного приспособления;
 - работать с поврежденным защитным приспособлением;
 - хранить и обслуживать моторную косу вблизи открытого огня;
 - использовать моторную косу не по назначению;
 - оставлять моторную косу с работающим двигателем;
 - применять повреждённый режущий инструмент;
 - работать без подвесного ремня, с дефектами или снятым глушителем;
 - прикасаться к горячему глушителю, вращающемуся режущему инструменту;
 - превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в эксплуатационных документах организации-изготовителя моторной косы.
- 3.6. Во время работы моторной косой работник должен занимать устойчивое положение, прочно удерживая её за рукоятки обеими руками, при этом правая рука находится на рукоятке управления.
- 3.7. Особую осторожность следует соблюдать при работе моторной косой в условиях ограниченной видимости (густые заросли и т.п.).
- 3.8. Во время работы моторной косой следует:

- контролировать настройку холостого хода, герметичность пробки топливного бака, надёжность соединения провода со свечой, состояние режущего инструмента;
 - обращать внимание на различные препятствия (корни, пни, неровности местности);
 - регулярно очищать от травы и веток приёмную часть режущего инструмента, остановив при этом двигатель.
- 3.9. Проверка состояния режущего инструмента моторной косы, его замена и регулировка производится при выключенном двигателе.
- 3.10. При смене одного режущего инструмента моторной косы на другой следует устанавливать соответствующие защитные приспособления согласно инструкции по эксплуатации.
- 3.11. Металлический режущий инструмент моторной косы должен соответствовать скашиваемой поросли, затачиваться и устанавливаться согласно требованиям организации-изготовителя (неправильные установка и заточка могут привести к поломке моторной косы, травмированию работника и других лиц).
- 3.12. При кошении моторной косой с электроприводом (далее – триммер) не допускается:
- использовать удлинители, розетки в неисправном состоянии или не соответствующие подключаемой нагрузке;
 - работать в зонах расположения других электрических удлинителей, так как возникает вероятность попадания электрических удлинителей под режущий инструмент;
 - снимать, изменять, удалять любые из устройств безопасности, установленный на триммере;
 - косить что-либо другое, кроме травы, работать без защитного щитка лесковой головки;
 - включать триммер без установленных органов управления;
 - оставлять используемый триммер подключенным к электрической сети.
- 3.13. Соединение с электрической сетью выполнять таким образом, чтобы была исключена возможность поражения электрическим током работников и посторонних лиц (двойная изоляция, влагозащитные розетки).
- 3.14. Перед проведением обслуживания, переноской на новое рабочее место, хранением отключить триммер от электрической сети.
- 3.15. Скашивание травы на поверхностях (откосах), имеющих уклон более 20 градусов не допускается.
- 3.16. Не допускается кошение на склонах влажной травы (роса, дождь).
- 3.17. Для предотвращения несчастных случаев при работе моторной косой необходимо:
- не допускать контакта работающей моторной косы с камнями, металлическими предметами и тому подобным;
 - не применять дефектный режущий инструмент;
 - регулярно затачивать режущий инструмент согласно инструкции организации-изготовителя;

- обеспечивать применение режущего инструмента, защитных приспособлений и упоров в комбинации, соответствующей инструкции организации-изготовителя.
- 3.18. Техническое обслуживание моторной косы должно производиться согласно инструкции по её эксплуатации.
 - 3.19. При запуске двигателя газонокосилки режущий орган не должен касаться посторонних предметов. Наматывать шнур или трос стартера на руку не допускается.
 - 3.20. После запуска газонокосилки необходимо установить требуемые обороты двигателя и после чего ввести режущую часть в соприкосновение с травой. При неисправности режущей части двигатель должен быть выключен.
 - 3.21. Не допускается применять моторную газонокосилку на газонах, которые имеют неровную поверхность, камни, проволоку.
 - 3.22. Перемещение газонокосилки с газона на газон необходимо осуществлять с выключенным режущим механизмом. Въезжать на газон через бортовой камень необходимо по специальным мостикам (деревянным настилам). При перемещении газонокосилки рабочие органы должны быть установлены в транспортное положение.
 - 3.23. Не допускается производить замену ремней и цепей газонокосилки при работающем двигателе.
 - 3.24. Во время перерыва в работе двигатель газонокосилки должен быть выключен.
 - 3.25. При установке высоты кошения все колеса регулируют на одну и ту же высоту. Операцию выполнять с выключенным двигателем, остановленным режущим механизмом и снятым центральным приводом свечи.
 - 3.26. При длительном перерыве в работе следует:
 - тщательно очистить моторные косы и газонокосилки;
 - осушить топливные баки;
 - запустить двигатели, чтобы выработать топливо из карбюратора;
 - очистить топливные фильтры и топливные трубки;
 - очистить все поверхности с помощью очищающих жидкостей и щетки;
 - хранить моторные косы и газонокосилки в сухом месте.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. При возникновении аварийной или чрезвычайной ситуации рабочий должен сообщить о ней руководителю работ.
- 4.2. В случае ухудшения метеорологических условий (сильный ветер, дождь, гроза) следует прекратить работу и укрыться.
- 4.3. При повреждении моторной косы, газонокосилки (появлении запаха гари, возникновении необычного шума и других неисправностей) немедленно выключить их и сообщить о случившемся непосредственному руководителю.
- 4.4. При возгорании моторной косы немедленно освободиться от неё, выключить двигатель.
- 4.5. При пожаре вызвать пожарную бригаду по телефону 101, сообщить о происшедшем непосредственному руководителю.
- 4.6. При несчастном случае необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказать потерпевшему первую доврачебную помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103;
- сообщить о происшествии ответственному лицу за безопасное производство работ или другому должностному лицу нанимателя, обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не приведет к аварии или травмированию других людей.

5. Требования охраны труда по окончании работ

- 5.1. Выключить двигатель моторной косы, газонокосилки.
- 5.2. Отключить триммер от электросети.
- 5.3. Очистить моторную косу и газонокосилку и проверить их состояние внешним осмотром.
- 5.4. Поместить инвентарь и инструмент в предназначенное для них место.
- 5.5. Сообщить непосредственному руководителю работ о недостатках, выявленных при осмотре.
- 5.6. Спецдежду и другие средства индивидуальной защиты поместить в отведенное для их хранения место.
- 5.7. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, по возможности принять душ.