



## **1. Общие требования охраны труда**

- 1.1. К работе с пылесосом допускаются лица, прошедшие инструктажи по охране труда, медицинские осмотры и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Работник должен:
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, график работы ДОУ, установленный режим труда и отдыха, правила по охране труда, данную инструкцию и инструкцию по пожарной безопасности;
  - использовать пылесос по его прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации;
  - при работе с пылесосом быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;
  - заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ;
  - знать места расположения первичных средств пожаротушения, направления эвакуации при пожаре, а также расположение аптечек первой помощи;
  - уметь применять первичные средства пожаротушения;
  - уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
  - знать и соблюдать правила санитарии и личной гигиены;
  - немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае.
- 1.3. При работе с пылесосом на работника могут воздействовать следующие опасные факторы:
- опасность падения при передвижении по ступенькам лестничных пролетов и спотыкания о пороги;
  - опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал о пожаре по причине шума, издаваемого пылесосом;
  - поражение электрическим током.
- 1.4. При любом несчастном случае во время работы работник обязан известить непосредственного руководителя (его заместителя) о происшествии, при необходимости обратиться к медработнику или обеспечить оказание пострадавшему первой помощи. Для расследования несчастного случая необходимо по возможности сохранить обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были во время происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.
- 1.5. Работник, не выполняющий или нарушающий требования настоящей инструкции, привлекается к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

- 2.1. Подготовить рабочую зону:

- проверить состояние убираемой зоны. Если зона загромождена, необходимо принять меры к наведению порядка и обеспечить свободные проходы;
- убедиться в достаточности освещения рабочей зоны;
- проверить исправность электропроводки, розеток, элементов заземления;
- принести необходимые приспособления (переноски, фильтры для пылесоса и т.п.).

## 2.2. Подготовить пылесос к работе:

- проверить исправность пылесоса. На пылесосе не должно быть повреждений, он должен оперативно включаться и отключаться, иметь надежное заземление корпуса, вилка и провод пылесоса должны быть целыми;
- установить фильтр в пылесборник в соответствии с инструкцией производителя. В зависимости от вида уборки установите необходимый фильтр;
- установить гофрированный шланг и соответствующую уборке насадку. Необходимо следить за тем, чтобы шланг не перекручивался и движению воздуха в нем ничего не мешало. Нельзя допускать передавливание шланга;
- подключить вилку шнура питания пылесоса к розетке электрической сети и перевести переключатель в состояние «Включено». Проверить работу пылесоса на холостом ходу. Если пылесос работает нормально, то работник может приступить к уборке помещения.

## 2.3. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить непосредственному руководителю или заместителю заведующего по ХЧ и до устранения неполадок к работе не приступать.

### **3. Требования охраны труда во время работы**

#### 3.1. Работник обязан:

- включать пылесос в сеть и выключать из нее только сухими руками;
- следить, чтобы во время работы кабель пылесоса был защищен от случайного повреждения и соприкосновения с металлическими, горячими, влажными поверхностями или предметами;
- соблюдать повышенную осторожность при работе возле лестниц и дверей;
- делать перерывы в работе пылесоса каждые полчаса с отключением его от сети.

#### 3.2. Работнику запрещено:

- использовать пылесос, если он поврежден;
- оставлять пылесос, присоединенный к сети, без надзора;
- отключать пылесос, выдергивая вилку из розетки за шнур, а также передвигать пылесос за электрический шнур или шланг;
- допускать чрезмерное загрязнение съемного фильтра пылесоса во избежание перегрева электродвигателя, а также работу пылесоса без фильтра;
- пользоваться пылесосом с неисправным электрическим шнуром;
- использовать пылесос не по назначению;
- натягивать кабель пылесоса, перекручивать и перегибать, а также ставить на него какие-либо предметы или становиться ногами;

- использовать пылесос для сбора легковоспламеняющихся жидкостей, таких как бензин, растворители, запрещается использование пылесоса в местах хранения таких жидкостей;
- закрывать выходные отверстия пылесоса какими-либо предметами. Необходимо следить за тем, чтобы волосы или свободно висящие элементы одежды не находились рядом с воздухозаборным отверстием пылесоса;
- использовать пылесос для уборки крупного мусора;
- самостоятельно чинить пылесос.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

- 4.1. При неисправности (странные звуки, запах или дым) необходимо немедленно отключить пылесос от сети.
- 4.2. При возникновении загорания пылесоса необходимо оценить ситуацию и при необходимости эвакуировать находящихся в здании лиц, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 101 и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. Покидая помещение при пожаре, необходимо отключить при возможности электроприборы и оборудование, выключить свет, плотно закрыть двери, окна, форточки.
- 4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение. Обеспечить оказание пострадавшему первой помощи, вызвать бригаду скорой помощи или отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Сообщить о случившемся непосредственному руководителю или заместителю заведующего по ХЧ.

#### **5. Требования охраны труда по окончании работы**

- 5.1. Отключить пылесос от электрической сети.
- 5.2. Вытащить фильтр из пылесоса. Если был установлен фильтр для влажной уборки, то его необходимо промыть чистой водой и высушить.
- 5.3. Убрать пылесос и используемые в работе приспособления (фильтры, переноски и т. п.) в специально отведенное место.
- 5.4. Проветрить помещение.
- 5.5. Вымыть руки теплой водой с мылом.
- 5.6. Если при работе с пылесосом были замечены какие-либо неисправности, необходимо безотлагательно сообщить об этом непосредственному руководителю или заместителю заведующего по ХЧ.